

BMSV BENNE À GRAPPIN VALET DE FERME

Avantages / Points forts

- Dents épaisses oxygoupées renforcées par goussets
- Griffe avec renfort-anti déformation
- Points d'articulations bagués avec graissage, axes galva



02 34 44 59 42 CONTACT@AGROMANUT.FR



VUE DE FACE



VUE DE DESSUS




VUE DE GAUCHE



VUE DE DROITE



VUE DE DOS



VUE DE DESSOUS

LA BMSV BENNE À GRAPPIN VALET DE FERME

est une BMS spécialement conçue pour une utilisation agricole. Elle permet de saisir et de transporter efficacement des matériaux en vrac tels que le fumier, la paille mais également les produits fluides comme les concentrés et les céréales. Grâce à sa robuste griffe à dents oxygoupées renforcées, la benne à grappin maintient solidement les matériaux pendant le transport. Spécialement conçue pour les valets cette BMS peut endurer les fortes pressions de serrage à la griffe. Les dents sont toutes renforcées par des goussets leur donnant une grande résistance à la déformation. La partie benne n'est pas en reste, son épaisseur, sa lame anti usure ses renforts lui procure une grande robustesse. Les joues démon-

BMSV BENNE À GRAPPIN VALET DE FERME

REF	DÉSIGNATION / LARGEUR	PDS KG	VOL	NB DTS
BMSV900	GODET À GRAPPIN VALET DENTS OXYCOUPÉES BMS 900MM	205	0,36	4
BMSV1000	GODET À GRAPPIN VALET DENTS OXYCOUPÉES BMS 1000MM	215	0,4	5
BMSV1100	GODET À GRAPPIN VALET DENTS OXYCOUPÉES BMS 1100MM	225	0,44	5
BMSV1200	GODET À GRAPPIN VALET DENTS OXYCOUPÉES BMS 1200MM	255	0,48	6
BMSV1300	GODET À GRAPPIN VALET DENTS OXYCOUPÉES BMS 1300MM	260	0,52	6
BMSV1400	GODET À GRAPPIN VALET DENTS OXYCOUPÉES BMS 1400MM	265	0,56	7
BMSV1500	GODET À GRAPPIN VALET DENTS OXYCOUPÉES BMS 1500MM	275	0,6	7
BMSV1600	GODET À GRAPPIN VALET DENTS OXYCOUPÉES BMS 1600MM	290	0,64	8
BMSV1800	GODET À GRAPPIN VALET DENTS OXYCOUPÉES BMS 1800MM	320	0,72	8

TECHNIQUE/CONSTRUCTION

ÉPAISSEUR FOND MM	4	ÉPAISSEUR JOUES MM	10
TYPE RENFORT	INTERNE SOUDÉ	ÉPAISSEUR RENFORT MM	8
TYPE LAME	400HB	ÉPAISSEUR LAME MM	12
PLAQUE DE GLISSEMENT MM	EP 10	NBR PLAQUES	3
TYPE DENTS SUPÉRIEURES	OXYCOUPÉES	ÉPAISSEUR DENTS MM	12
TYPE DENTS LATÉRALES	OXYCOUPÉES	TAILLE DENTS MM	10
NOMBRE VÉRINS	2	TAILLE VÉRINS Ø MM	73

DIMENSIONS HORS FIXATION

HAUTEUR MM	728	PROFONDEUR MM	782
------------	-----	---------------	-----

tables permettent d'utiliser la BMS pour transporter de longs matériaux rigides tel des branchages ou grands piquets. Avec ses deux gros vérins hydrauliques, la BMSV offre une manipulation précise et sécurisée des matériaux.

